

DHC

Компактный и герметичный проточный водонагреватель серии DHC с гидравлическим управлением разработан специально для сети однофазного тока. При установке рядом с точкой отбора – душем или мойкой – DHC обеспечивает подачу горячей воды нужной температуры и в нужном объеме.

Коротко о главном

3,0 - 6,0 кВт (в зависимости от прибора)

Многофункциональный модуль для нескольких точек отбора

Отсутствие риска получения ожога или перегрева благодаря автоматике отключения

Очень точное поддержание температуры с помощью плавной регулировки

Работа даже при низком напоре

Брызгозащищенное конструктивное исполнение в соответствии с IP 25

Быстрый и простой монтаж

Простое управление





Тип				
Тип	DHC 4	DHC 6	DHC 8	DHC 6 U
Номер заказа	073715	073480	073481	073479
Номинальная мощность	4,40 kW	6.6 kW	8.8 kW	6.6 kW
Высота	360 mm	362 mm	362 mm	362 mm
Ширина	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Глубина	104 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Технические данные				
Электрическое подсоединение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE 220-240 V 50 Hz	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 V	230 V	230 V	230 V
Подвод воды	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 3/8
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)				
Вес	2,10 kg	2,10 kg	2,60 kg	2,10 kg

Тип	
Тип	DNA 4/8 L
Номер заказа	073716
Номинальная мощность	8.8 kW
Высота	362 mm
Ширина	200 mm
Глубина	105 mm

Технические данные	
Электрическое подсоединение	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 V
Подвод воды	G 1/2
Цвет	белый
Степень защиты (IP)	IP24
Вес	2,60 kg