

## DHCC

---

Компактный и герметичный проточный водонагреватель серии DHCC с гидравлическим управлением разработан специально для сети однофазного тока. При установке рядом с местом отбора – душем или мойкой – DHCC обеспечивает подачу горячей воды нужной температуры и в нужном объеме.

### Коротко о главном

4,5 - 8,5 кВт (в зависимости от прибора)

Многофункциональный модуль для нескольких точек отбора

Отсутствие риска получения ожога или перегрева благодаря автоматике отключения

Очень точное поддержание температуры с помощью плавной регулировки

Работа даже при низком напоре

Брызгозащищенное конструктивное исполнение в соответствии с IP 25

Быстрый и простой монтаж

Простое управление



<b>Тип</b>				
Тип	DHCC 45 E	DHCC 60 E	DHCC 65 E	DHCC 70 E
Номер заказа	221951	221953	221954	221955
Номинальная мощность	4,50 kW	6,00 kW	6,50 kW	7,30 kW
Высота	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm
Ширина	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Глубина	100 mm	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Технические данные</b>				
Присоединяемая мощность	4,50 kW	6,00 kW	6,50 kW	7,00 kW
Способ подвода воды	{Schraubanschluss}	{Schraubanschluss}	{Schraubanschluss}	{Schraubanschluss}
Номинальное напряжение	220 V	220 V	220 V	220 V
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Вес	2,10 kg	2,10 kg	2,10 kg	2,10 kg

<b>Тип</b>			
Тип	DHCC 75 E	DHCC 80 E	DHCC 85 E
Номер заказа	221956	221957	221958
Номинальная мощность	7,50 kW	8,00 kW	8,50 kW
Высота	360 mm	360 mm	360 mm
Ширина	200 mm	200 mm	200 mm
Глубина	100 mm	100 mm	100 mm

  

<b>Технические данные</b>			
Присоединяемая мощность	7,50 kW	8,00 kW	8,50 kW
Способ подвода воды	{Schraubanschluss}	{Schraubanschluss}	{Schraubanschluss}
Номинальное напряжение	220 V	220 V	220 V
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24
Вес	2,10 kg	2,10 kg	2,10 kg