

DHF

Комфорт во всем.

Закрытый (напорный) проточный водонагреватель DHF с гидравлическим управлением предназначен для снабжения одной или нескольких точек отбора. Проточный водонагреватель с гидравлическим управлением и двухступенчатым переключателем температуры предлагает полную мощность при минимальной занимаемой площади. Контрольный клапан автоматически компенсирует также и колебания давления в подающей магистрали.

Коротко о главном

13,2 - 24,0 кВт (в зависимости от прибора)

6,7 – 12,3 л/мин (в зависимости от прибора)

Двухступенчатый переключатель мощности и температуры

Возможна установку в зоне душа

Для мягкой воды

Система трубчатых нагревателей в герметичной медной оболочке

Компактные размеры





Тип				
Тип	DHF 13 C	DHF 15 C	DHF 18 C	DHF 21 C
Номер заказа	074301	074302	074303	074304
Номинальная мощность	13.2 kW	15 kW	18 kW	21 kW
Высота	370 mm	370 mm	370 mm	370 mm
Ширина	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Глубина	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm

T = 141 мм выше кнопки управления

Технические данные				
Электрическое подсоединение	3/PE	3/PE	3/PE	3/PE
Номинальное напряжение	400 V	400 V	400 V	400 V
Номинальный ток	19 A	22 A	26 A	31 A
Защита предохранителем	20 A	25 A	32 A	32 A
Подвод воды	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24	IP24
Вес	4 kg	4 kg	4 kg	4 kg



Тип			
Тип	DHF 24 C	DHF 12 C1	DHF 13 C3
Номер заказа	074305	182137	185708
Номинальная мощность	24 kW	13,20 kW	13,20 kW
Высота	370 mm	370 mm	370 mm
Ширина	220 mm	220 mm	220 mm
Глубина	130 mm	130 mm	130 mm

T = 141 мм выше кнопки управления

Технические данные			
Электрическое подсоединение	3/PE	{1/N/PE 230-240 V ~50 Hz}	3/PE
Номинальное напряжение	400 V	220/230 V	230 V
Номинальный ток	35 A	19 A	19 A
Защита предохранителем	35 A	20 A	20 A
Подвод воды	G 1/2	G 1/2	G 1/2
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24
Вес	4 kg	4 kg	4 kg