

PSH 30 - 150 comfort

Максимальная мощность одним нажатием кнопки.

Настенные водонагреватели PSH в виде системы закрытого типа обеспечивают горячее водоснабжение одного или нескольких кранов. Плавное регулирование температуры в диапазоне от 7 °С до 80 °С. Когда температура падает ниже установленного для защиты от замерзания значения, автоматически включается дополнительный нагрев. Внутренний металлический резервуар покрыт специальной эмалью CoPro и оснащен магниевым защитным анодом, которые обеспечивают длительный срок эксплуатации. Может эксплуатироваться исключительно в качестве прибора, работающего под напором с соответствующим предохранительным узлом. Особенно легкий монтаж благодаря универсальной настенной подвеске.

Коротко о главном

Настенный накопитель объемом от 30 до 150 литров (в зависимости от прибора)

Плавное переключение температуры

Функция быстрого нагрева

Магниевый защитный анод

Для замкнутого режима работы

ТЭН из нержавеющей стали





Тип	PSH 30 comfort	PSH 50 comfort	PSH 80 comfort
Тип	PSH 30 comfort	PSH 50 comfort	PSH 80 comfort
Номер заказа	223173	223174	223175
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л
Высота	676 mm	931 mm	893 mm
Ширина	380 mm	380 mm	475 mm
Глубина	380 mm	380 mm	475 mm

В комплект поставки входит предохранительный клапан

Технические данные	PSH 30 comfort	PSH 50 comfort	PSH 80 comfort
Номинальное напряжение	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Потребляемая мощность	2000 W	2000 W	2000 W
Потребляемая мощность макс.	3 kW	3 kW	3 kW
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	0,52 kWh	0,69 kWh	0,72 kWh
Вес заполненной емкости	49 kg	75 kg	101 kg
Вес порожний	19 kg	25 kg	31 kg
Подвод воды	1/2 дюйма	1/2 дюйма	3/4 дюйма
Диапазон регулирования	7 - 70 °C	7 - 70 °C	7 - 70 °C
Количество смешанной воды при 40 град. С	52,55 л	99,60 л	141,02 л
Мак. рабочее давление	6 бар	6 бар	6 бар
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25



Тип	PSH 100 comfort	PSH 120 comfort	PSH 150 comfort
Тип	PSH 100 comfort	PSH 120 comfort	PSH 150 comfort
Номер заказа	223176	223177	223178
Номинальная вместимость	100 л	120 л	150 л
Высота	1.045 mm	1.200 mm	1.435 mm
Ширина	475 mm	475 mm	475 mm
Глубина	475 mm	475 mm	475 mm

В комплект поставки входит предохранительный клапан

Технические данные	PSH 100 comfort	PSH 120 comfort	PSH 150 comfort
Номинальное напряжение	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Потребляемая мощность	2000 W	2000 W	2000 W
Потребляемая мощность макс.	3 kW	3 kW	3 kW
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	0,84 kWh	0,91 kWh	1,21 kWh
Вес заполненной емкости	135 kg	161 kg	199 kg
Вес порожний	35 kg	41 kg	49 kg
Подвод воды	3/4 дюйма	3/4 дюйма	3/4 дюйма
Диапазон регулирования	7 - 70 °C	7 - 70 °C	7 - 70 °C
Количество смешанной воды при 40 град. С	186,43 л	222,87 л	288,07 л
Мак. рабочее давление	6 бар	6 бар	6 бар
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25