

PSH 30 - 200 TM

Настенные водонагреватели PSH в системе закрытого типа обеспечивают горячее водоснабжение одной или нескольких точек отбора. Плавное регулирование температуры в диапазоне от 7°C до 70°C. Когда температура падает ниже установленного для защиты от замерзания значения, автоматически включается дополнительный нагрев. Внутренний металлический резервуар покрыт специальной эмалью CoPro и оснащен магниевым защитным анодом, которые обеспечивают длительный срок эксплуатации. Может эксплуатироваться только как напорный прибор с соответствующей группой безопасности. Особо легкий монтаж благодаря универсальной настенной подвеске. Показатель взаимозаменяемости деталей составляет 98,5 % (сравните с продукцией конкурентов) и нет необходимости в дополнительных отверстиях.

Коротко о главном

Настенный накопитель объемом от 30 до 200 литров (в зависимости от прибора)

Плавное переключение температуры

Магниевый защитный анод

Для замкнутого режима работы

Заменяемый ТЭН из нержавеющей стали





Тип	PSH 30 TM	PSH 50 TM	PSH 80 TM
Тип	PSH 30 TM	PSH 50 TM	PSH 80 TM
Номер заказа	222215	222216	222217
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л
Высота	585 mm	840 mm	810 mm
Диаметр	390 mm	390 mm	470 mm
Вес	16 kg	21 kg	26 kg

В комплект поставки входит предохранительный клапан

Технические данные	PSH 30 TM	PSH 50 TM	PSH 80 TM
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 kW	2 kW	2 kW
Электрическое подсоединение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 V	230 V	230 V
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	0,73 kWh	0,93 kWh	1,16 kWh
Цвет	белый/ серый	белый/ серый	белый/ серый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Подвод воды	G 1/2	G 1/2	G 3/4
Вес	16 kg	21 kg	26 kg
Количество смешанной воды при 40 град. С	56,20 л	101,50 л	144,30 л



Тип	PSH 100 TM	PSH 120 TM	PSH 150 TM
Тип	PSH 100 TM	PSH 120 TM	PSH 150 TM
Номер заказа	222218	222231	222232
Номинальная вместимость	100 л	120 л	150 л
Высота	962 mm	1.116 mm	1.352 mm
Диаметр	470 mm	470 mm	470 mm
Вес	30 kg	34 kg	41 kg
В комплект поставки входит предохранительный клапан			
Технические данные			
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 kW	2 kW	2 kW
Электрическое подсоединение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 V	230 V	230 V
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	1,48 kWh	1,71 kWh	2,01 kWh
Цвет	белый/ серый	белый/ серый	белый/ серый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Подвод воды	G 3/4	G 3/4	G 3/4
Вес	30 kg	34 kg	41 kg
Количество смешанной воды при 40 град. С	186 л	227,90 л	291 л



Тип	
Тип	PSH 200 TM
Номер заказа	222233
Номинальная вместимость	200 l
Высота	1.625 mm
Диаметр	470 mm
Вес	50 kg

В комплект поставки входит предохранительный клапан

Технические данные	
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 kW
Электрическое подсоединение	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 V
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	2,90 kWh
Цвет	белый/ серый
Степень защиты (IP)	IP25
Подвод воды	G 3/4
Вес	50 kg
Количество смешанной воды при 40 град. С	385,30 l