

SHO

Обеспечение в крупном масштабе.

Напольный накопительный водонагреватель SHO является горячим источником для Вашего предприятия. За счет вместимости до 1000 литров и бесступенчатой регулировки температуры до 82°C у Вас постоянно есть теплая или горячая вода в большом количестве. Накопительный водонагреватель в стандартном исполнении оснащен сигнальным анодом и термометром. Его автоматическая система управления поддерживает требуемую температуру воды. Замкнутого типа накопительный водонагреватель с легкосменным медным ТЭНом пригоден для питания любого количества точек отбора воды. Имеется подсоединение для циркуляции.

Коротко о главном

Резервуар на 600, 1 000 литров (в зависимости от устройства)

Одноконтурный режим работы 7,5 кВт и 12 кВт

Универсальный двухконтурный – одноконтурный режим работы 6 /12 - 18/18 кВт

Предусмотрена возможность выбора нагрева по ночному льготному тарифу

Сменный медный нагревательный элемент

Температурный регулятор с бесступенчатой регулировкой прибл. от 35°C до 82°C

Тепловая изоляция с пластиковой оболочкой, как специальная принадлежность





| Тип | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Тип | SHO AC 600 7,5 | SHO AC 600 6/12 | SHO AC 1000 12 |
| Номер заказа | 001414 | 003352 | 001415 |
| Номинальная вместимость | 600 л | 600 л | 1000 л |
| Высота | 1.685 mm | 1.685 mm | 2.525 mm |
| Ширина | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Глубина | 1.030 mm | 1.030 mm | 1.030 mm |
| Технические данные | | | |
| Исполнение нагревательного фланца | Один контур | Два контура/ один контур | Один контур |
| Подключаемая мощность ~ 400 В | 7,5 kW | 6/12 kW | 12 kW |
| Электрическое подсоединение | 3/PE | 3/N/PE | 3/PE |
| Номинальное напряжение | 400 V | 400 V | 400 V |
| Подвод воды | вверху/внизу: G 2 / G 1 1/2 | вверху/внизу: G 2 / G 1 1/2 | вверху/внизу: G 2 / G 1 1/2 |
| Вес | 160 kg | 161 kg | 230 kg |
| Степень защиты (IP) | IP24 | IP24 | IP24 |

| Тип | |
|-------------------------|------------------|
| Тип | SNO AC 1000 9/18 |
| Номер заказа | 003353 |
| Номинальная вместимость | 1000 l |
| Высота | 2.525 mm |
| Ширина | 750 mm |
| Глубина | 1.030 mm |

| Технические данные | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Исполнение нагревательного фланца | Два контура/ один контур |
| Подключаемая мощность ~ 400 В | 9/18 kW |
| Электрическое подсоединение | 3/N/PE |
| Номинальное напряжение | 400 V |
| Подвод воды | вверху/внизу: G 2 / G 1 1/2 |
| Вес | 232 kg |
| Степень защиты (IP) | IP24 |