

SHW

Проявление важности качества.

Напольный накопительный водонагреватель SHW емкостью 200, 300 и 400 литров имеет достаточный резерв мощности, чтобы обеспечивать целый дом. Замкнутый водонагреватель выполнен из стали со специальным эмалевым покрытием с внутренней стороны. Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает антикоррозионный стержень с индикаторным элементом. При этом SHW пригоден для питания любого количества точек отбора воды. Емкость уже в стандартном исполнении оснащена термометром, сигнальным анодом и изменяемой подводящей трубкой холодной воды. Температуру в емкости можно плавно регулировать. Высококачественная изоляция обеспечивает лишь незначительное излучение тепла резервуаром. Совместно с опцией работы устройства на выгодном ночном тарифе за электроэнергию напольные водонагреватели SHW являются прекрасным решением централизованного и экономичного снабжения горячей водой домашнего хозяйства и предприятия. Все напольные накопительные водонагреватели могут легко модернизированы и дооснащены.



Коротко о главном

Настенный накопительный водонагреватель на 200, 300, 400 литров (в зависимости от устройства)

Универсальный фланец 2,0 - 6,0 кВт (в зависимости от устройства и типа подсоединения)

Кнопка быстрого подогрева

Потребление тока в режиме готовности 1,5 - 2,25 кВт*ч в день (в зависимости от прибора)

Предусмотрена возможность выбора нагрева по ночному льготному тарифу

Температурный регулятор с бесступенчатой регулировкой прибл. от 35°C до 82°C

Сменный медный нагревательный элемент.

Сигнальный анод



Тип	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Тип	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Номер заказа	182120	182121	182122
Номинальная вместимость	200 л	300 л	400 л
Высота	1.570 mm	1.585 mm	1.755 mm
Ширина	630 mm	700 mm	750 mm
Глубина	730 mm	815 mm	865 mm
Технические данные			
Подключаемая мощность ~ 230 В	2-4 kW	2-4 kW	2-4 kW
Подключаемая мощность ~ 400 В	2-6 kW	2-6 kW	2-6 kW
Электрическое подсоединение	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Подвод воды	G 1	G 1	G 1
Вес	65 kg	77 kg	90 kg
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	1,50 kWh	1,90 kWh	2,25 kWh
Цвет	чисто-белая/база- льтово-серая	чисто-белая/база- льтово-серая	чисто-белая/база- льтово-серая
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24