

Монтаж под раковиной

Экономичный и элегантный.

Малогабаритные накопительные водонагреватели для монтажа под раковиной покоряют во многих отношениях. Они снабжены бесступенчатым регулятором температуры в диапазоне 35°C и 85°C, т. е. всегда можно получить воду с одной температурой. Выбираемое ограничение температуры величинами 38, 45, 55 или 65°C служит при этом в качестве защиты от обваривания или может использоваться в качестве ступени энергосбережения. У SNU 5 SL antitropf-comfort антикапельная функция при нагреве препятствует образованию капель на арматуре, что исключает известковые отложения и экономит воду. Кроме того, функция термостоп препятствует тепловому излучению от теплообменных устройств в резервном режиме для SNU 5 SL antitropf-comfort, SNU 10 SL comfort и UFP 5 t.



Коротко о главном

- Антикапельная функция SNU 5 SL
- Функция термостоп SNU 5 SL, SNU 10 SL comfort и UFP 5 t
- Резервуар на 5 или 10 литров (в зависимости от устройства)
- 1,0 или 2,0 кВт (в зависимости от устройства)
- Малый потребление тока в режиме готовности
- Для одной точки отбора воды
- Подключение к сети 230 В с помощью вилки с защитным контактом

Защита от брызг воды IP 24 D



Тип			
Тип	SNU 10 SLi	SNU 5 SLi	UFP 5 t SLi
Номер заказа	222199	221121	222176
Присоединяемая мощность	2 kW	2 kW	2 kW
Высота	503 mm	421 mm	418 mm
Ширина	295 mm	263 mm	252 mm
Глубина	275 mm	230 mm	222 mm
Технические данные			
Номинальная вместимость	10 l	5 l	5 l
Электрическое подсоединение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 V	230 V	230 V
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	0,32 kWh	0,20 kWh	0,23 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP24	IP24	IP24
Вес	5,10 kg	3,20 kg	3,10 kg