

SH..A | SH..A UNI

Удобно и эффективно

Серии SH..A и SH..A UNI обеспечат вашему дому высокий уровень комфорта горячего водоснабжения. Благодаря фиксированной мощности нагрева на SH..A или разным вариантам подключения на SH..A UNI. Их можно устанавливать в виде замкнутой системы для одной или нескольких точек отбора горячей воды. Температура на приборах плавно регулируется регулятором в примерном диапазоне от 35 °C до 82 °C.

Коротко о главном

Настенный накопительный водонагреватель на 50,80,100,120, 150 литров (в зависимости от устройства)

2,0 или 3,0 кВт на SH..A (в зависимости от прибора и типа подключения)

от 1,3 до 3,9 кВт на выбор на SH..A UNI (в зависимости от прибора и типа подключения)

Потребление тока в режиме готовности 0,52 - 1,15 кВт*ч в день (в зависимости от прибора)

Регулятор температуры

Аналоговый индикатор энтальпии

Для замкнутого режима работы

Магниевый защитный анод





Тип			
Тип	SH 50 A 2,0 230	SH 80 A 2,0 230	SH 100 A 2,0 230
Номер заказа	073120	073121	073122
Номинальная вместимость	50 л	80 л	100 л
Высота	740 mm	1.050 mm	1.050 mm
Ширина	510 mm	510 mm	510 mm
Глубина	510 mm	510 mm	510 mm
Технические данные			
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 kW	2 kW	2 kW
Подключаемая мощность ~ 400 В			
Электрическое подсоединение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 V	230 V	230 V
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	0,52 kWh	0,66 kWh	0,77 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	28 kg	38 kg	40,80 kg



Тип			
Тип	SH 120 A 3,0 230	SH 150 A 3,0 230	SH 100 A UNI 3,9 230/400
Номер заказа	073123	073124	073277
Номинальная вместимость	120 л	150 л	100 л
Высота	1.210 mm	1.445 mm	1.050 mm
Ширина	510 mm	510 mm	510 mm
Глубина	510 mm	510 mm	510 mm
Технические данные			
Подключаемая мощность ~ 230 В	3 kW	3 kW	1,3/2,6 kW
Подключаемая мощность ~ 400 В			3,90 kW
Электрическое подсоединение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230 V	230 V	230/400 V
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	0,92 kWh	1,02 kWh	0,77 kWh
Цвет	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25
Вес	45,50 kg	53,30 kg	40,80 kg



Тип		
Тип	SH 120 A UNI 3,9 230/400	SH 150 A UNI 3,9 230/400
Номер заказа	073194	073195
Номинальная вместимость	120 л	150 л
Высота	1.210 mm	1.445 mm
Ширина	510 mm	510 mm
Глубина	510 mm	510 mm
Технические данные		
Подключаемая мощность ~ 230 В	1,3/2,6 kW	1,3/2,6 kW
Подключаемая мощность ~ 400 В	3,90 kW	3,90 kW
Электрическое подсоединение	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230/400 V	230/400 V
Потребление тока в дежурном режиме / 24 час.	0,92 kWh	1,05 kWh
Цвет	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25
Вес	45,50 kg	53,30 kg